

產品編號/Part ID	文件編號/File No.	版次/Version	頁次/Page
TK-AG01	D-QR-DB-011	1-1	1-1

## 1、適用範圍/ Scope

本說明書適用於本公司所生產的銀纖維導電屏蔽布(防輻射布料) TK-AG01 的各項質量特性要求。

This manual applies to the company produces conductive fabric TK-AU01Q requirements of the quality characteristics.

## 2、成分及規格參數/ Composition and specifications

### 2.1 成分/Composition

100%銀纖維(錦綸 80%氨綸 20%)

### 2.2 規格/ Spec.

明細/ Item	單位/ Unit	規格值/ Spec.	試驗標準/ Test standard
克重/ Weight	g/m <sup>2</sup>	100g ( ±10g)	Q/DG001-2011
厚度/ Thickness	mm	0.27	Q/DG001-2011
寬度/ Width	mm	1500mm	Q/DG001-2011
長度/ Length	m	N/A	Q/DG001-2011
織物密度/Tape Density	T	--	---

## 3、產品功能/ Product Function

項目/ Item	單位/ Unit	規格值/ Spec.	試驗標準/Test Standard
屏蔽效能/Shielding Effectiveness	dB	50(min) in10MHz--3GHz	SJ20524-1995
鹽霧實驗/Salt Spray (5% 48H 35°C)	Ω /sq	<0.5	ASTM B117-03
表面電阻/ Surface Resistivity	Ω /sq	≤1	AST MF390
金屬層結合力/ Metal Adhesion	grad	Four above	Q/DG001-2012

## 4、產品包裝/ Product packaging

用塑料膜包裹產品，外層包裹氣泡膜或者放入紙箱內，外用包裝帶封箱包裝。

## 5、產品的儲存/ Storage products

常規下保存, 避免日光直射, 置於(23°C ±2°C) × (65% ±5%RH) 的情況下, 有效期 1 年。

## 6、功能/Function: 導電、防輻射、防靜電、抗菌、電磁屏蔽、信號屏蔽等。

7、應用/Application fields: 可用於孕婦服、服裝; 箱包、卡包; 手機信號屏蔽套、屏蔽罩; 功能性服飾家紡; 醫療保健器材; 電子元器件、電子設備等。

制表單位/Corporation: 東莞市臺昆精密材料科技有限公司

電話/Tel: 0769-26387069

傳真/Fax: 0769-26387150

網址/http://tookun.1688.com

地址/Add: 廣東省東莞市萬江區新興工業園區

